

Sigma Eurosil est une peinture de façade de haute qualité et hautement perméable à la vapeur.

Sigma Eurosil est à base de silicone et donc encore plus durable. Sigma Eurosil est résistant au frottement, ce que vous pouvez attendre d'une peinture murale extérieure. Très perméable à la vapeur, très résistant aux intempéries, à la pluie, légèrement remplissant, excellent pouvoir couvrant, facile à appliquer, basse tension, mat selon NEN EN 1062-1: 2004 EN.

Instructions de traitement: La surface doit être sèche, ferme, exempte de saleté et de poussière. Vérifiez le support et les couches de peinture existantes pour leur capacité de charge. Retirez complètement les couches lâches. Prétraitez la façade avec un apprêt. Traitez toute la moisissure avec SIGMA Fungisol. Selon les conditions, une couche de base avec Sigma Haftgrund ou Sigma Unigrund S est nécessaire.

Remuez bien avant utilisation. Dilution jusqu'à 5% avec de l'eau.
Consommation au moins 160 ml / m²
Stockage: frais et à l'abri du gel

Nocif pour les organismes aquatiques avec un effet durable.

Garder hors de la portée des enfants.

Si un avis médical est requis, conservez l'emballage ou l'étiquette à portée de main.
Évitez le rejet dans l'environnement.
Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les lois locales, régionales, nationales et internationales.