

Sigma Eurosil is een hoogwaardige, zeer dampdoorlatende gevelverf.

Sigma Eurosil is op basis van siliconen en hierdoor nog duurzamer. Sigma Eurosil is schrobvast wat je van een buitenmuurverf mag verwachten.
Zeer dampdoorlatend, zeer weersbestendig, regenbestendig, licht vullend, uitstekende dekking, gemakkelijk te verwerken, spanningsarm, mat conform NEN EN 1062-1:2004 EN.

Verwerkingsinstructies: Het oppervlak moet droog, stevig, vrij van vuil en stof zijn. Controleer de ondergrond en bestaande verflagen op hun draagvermogen. Verwijder los zittende lagen volledig. Gevel voorbehandelen met grondlaag . Eventuele schimmels behandelen met SIGMA Fungisol.
Afhankelijk van de conditie is een basislaag met Sigma Haftgrund of Sigma Unigrund S vereist.

Goed roeren voor gebruik. Verdunning tot 5% met water.

Verbruik minimaal 160 ml / m²

Bewaren: koel en vorstvrij

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurig effect.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Voorkom lozing in het milieu. Gooi inhoud en container weg in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale wetten.