

# HG®

sanitair  
sanitaire

## schimmel- vlekkenreiniger schuimspray spray moussant destructeur de moisissures

Schimmel Vernichter Schaumspray



- minder penetrante geur
- beter te richten
- minder kans op spatten
- nog betere inwerking
- odeur moins pénétrante
- spray plus cible
- moins de risques d'éclaboussures
- effet plus puissant

500 ml e

### HG schimmelvlekkenreiniger schuimspray

Dit unieke schuimformule heeft een minder penetrante geur, is beter op de schimmel te richten en geeft minder kans op spatten. Bovendien heeft het schuim de eigenschap langer te blijven en zorgt daardoor voor een betere en langere inwerking. Geschikt voor tegel-, steen wanden (ook marmmer en ander natuursteen) en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Nietig op gevel, balkon, plantenbak, tuinbed, e.d.

Wettselige gebruikswijshoofd: HG "schimmelvlekkenreiniger schuimspray" mag uitsluitend worden gebruikt voor de verwijdering van schimmel en lichen op tegels, siliconenvoegingen, metalen werk en andere bouwmaterialen. (Ook geschikt voor marmer) PTD Disinfectant model en algenicid die niet rechtstreeks op mens of dier wordt gebruikt. Doel waarvoor het product bestemd is: fungicide, algicide.

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik de lock verwijderen. Indien u de fles eerder gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zal kunnen functioneren. Wij adviseren om de fles altijd na het gebruik te reinigen en te drogen. Doe voor de eerste gebruik van het water uit de kraan, bij voorkeur via de oefningsgaatjes aan de zijkant van het schuimspuitje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken om de spray te starten. Direct na gebruik de fles schoonmaken en begieten. Bij hardnekkige versering na 30 minuten nogmaals bospreeken en 30 minuten later inwerken. Het besproeide oppervlak moet droog zijn voor gebruik van een spons. Elastische voegen (b.v. siliconen) na ca. 30 minuten afwaspen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer in de kwartslag terug draaien (kloksgewijs). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".

Verbruik: 2-3 m² wandoppervlak, 6-8 m² tegelvoegen.

Gevaarlijke doelorganismen: schimmels, algen.

Toelatingnummer: 416B

Houdbaar tot: zie onder

Samenstelling: AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing


Werkzaam stof en gehalte: natrumhypochloriet (CAS 7681-52-9), 4,49%

Eerste hulp maatregelen: BIJ HET INNEMEN VAN MEDISCHE ADVIES, DE VERVOLGING OF HET AFHANDELING VAN DE PEGEL. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Vrijgieten met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

Attente: Gedraaidwordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding, verwerk en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sieraden, aluminium en metaal. Geen gebruik op oppervlakken die beschadigd zijn door producten (spackwerkstoffen) plakende raden a.f. Niet gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms belangrijke bruine verkleuring optreden. Blijf steeds glazurtegels en oude tegels met haarscheuren die kleurverandering ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer te heffen met Hypo (natrumthiosulfaat) te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling klantenservice. De Hypo moet voorhanden zijn. Korten enkele minuten op de tegel en een borstel. Houdbare tot: Zie onder. Indien bewaren dan tot 20°C in de koeler. Bij laagere temperatuur langer houdbaar. • Gevergelijnd medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Achtung: siehe Innenseite  
Kühl, dunkel und aufrecht  
transportieren und aufbewahren.

0563200105003 2002



WAARSCHUWING H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. P301+P330+P331- Vomitie giftig gedeeld met zuurstof. P310- Bij het innemen van medicijnen, de verkoop of het gebruik van het product kan de gezondheid worden beïnvloed. P102- Tenir hors de portée des enfants. P203+P205+P206- BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen. P501- Inhoud in container sluiten in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regels.

ATTENTION H315- Provoque une irritation cutanée. H319- Provoque une irritation importante des yeux. H400- Très毒ique pour les organismes aquatiques. EUH001- Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipiendaire ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P203+P205+P206- BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIF-CENTRUM of un médecin. P501- Inhoud in container sluiten in conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

ACHTUNG H315- Verursacht Hautirritation. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H400- Sehr giftig für Wasserlebewesen. EUH001- Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. P101- Ist ärztliche Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnung bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P203+P205+P206- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen ausnehmen und möglichst entfernen. Hände mit Wasser waschen. P310- Sofort ANTIPOISON-ZENTRUM oder einen Arzt kontaktieren. P501- Inhalt in einem Behälter mit entsprechenden lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. HG International B.V., Damlaanweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 (0)36 5494700



### HG spray moussant destructeur de moisissures

HG "spray moussant destructeur de moisissures" anaviert immédiatement les moisissures dans les endroits humides, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sa formule moussante a une odeur moins pénétrante, permet de mieux cibler les moisissures et présente moins de risques d'éclaboussures. Par ailleurs, la mousse a la propriété de rester plus longtemps en place et offre donc une action plus efficace et plus durable. Convenient également pour les surfaces de carrelage, les murs, les portes, les fenêtres, les toilettes, la cuisine, le sous-sol, la sauna, les jardins, la piscine, le garage, la cabane à outils. Nettoye aussi les façades, balcons, bacs à plantes, structures de jardin, etc.

Prescriptions de sécurité d'utilisation: HG "spray moussant destructeur de moisissures" est uniquement destiné à l'élimination des moisissures, des algues et lichens sur le carrelage, les joints en céramique, la maçonnerie et autres éléments de construction. (Convient également pour les surfaces de carrelage, les murs, les portes, les fenêtres, les toilettes, la cuisine, le sous-sol, la piscine, le garage, la cabane à outils. Nettoye aussi les façades, balcons, bacs à plantes, structures de jardin, etc)

Mode d'emploi: Retirer le dispositif de blocage avant usage. Si vous avez déjà utilisé le flacon, il est possible que des résidus de produit soient restés dans l'orifice du vaporisateur, de sorte que celui-ci peut moins bien fonctionner. Nous vous conseillons donc, lorsque vous réutilisez le vaporisateur, de toujours commencer par le rinçage à l'eau chaude du robinet, par exemple avec une éponge ou une serviette humide, puis de remplir le flacon. Cela évitera tout déversement. En cas de doute, testez-le d'abord à un endroit peu visible. Ne pas enlever les moisissures avant d'appliquer le produit. Enforcez la buse située sur l'avant du flacon et la faire tourner d'un quart de tour. Vaporiser la surface à une distance de 3 à 5 cm. En cas d'enrasement tenace, vaporiser après 30 minutes et laisser agir 30 minutes. Nettoyer la surface vaporisée à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, appliquer une seconde fois et laisser agir encore 30 minutes et révapeorer. Après usage, referer toute la buse d'un quart de tour (position bloquée). Pour nettoyer de grandes surfaces couvertes de dépôts verts, nous vous recommandons HG "nettoyant des dépôts verdâtres".

Consommation: 2-3 m² de surface murale, 6-8 m² de joints de carrelage.

Organismes cibles validés: moisissures, algues.

Número d'autorisation: 416B

Se conserve au moins jusqu'à voir ci-dessous.

Conditions d'entreposage: Conserver à température ambiante pour application directe.

Agent actif et teneur: hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9), 4,49%.

Measures de premiers soins : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipiendaire ou l'étiquette. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON ou un médecin. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Attention: Pendant l'utilisation, il est recommandé de bien ventiler la pièce et de porter de gants en caoutchouc/plastique. Éviter les éclaboussures sur les vêtements, la peinture et les stores à lamelles. En cas de contact, rincer directement à l'eau. Eviter tout contact avec des métals tels que des pinceaux ou des brosses utilisés pour détartrer, déboucher et laver. Ne pas porter de lunettes de protection. Ne pas déconseiller d'utiliser ce produit avec des personnes portant des prothèses dentaires. Après utilisation, une légère coloration brune permanente peut parfois apparaître sur les jointes élastiques (p. ex. silicone). Une coloration brune peut également apparaître sur des careaux mal vernis ou anciens présentant de légères fissures. Cette coloration brune peut également être éliminée avec de l'hyp (thiosulfate de sodium) disponibles sur demande auprès d'un vétérinaire ou d'un artisan. La flacon ne peut pas être recyclé. Conservé et transporter au frais à l'abri de la lumière et à la verticale. À conserver jusqu'au voir le dessous de la bouteille. Si conservé à l'abri de la lumière et à la verticale. La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777. La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu



# HG Schimmel Vernichter Schaumspray

HG "Schimmel Vernichter Schaumspray" beseitigt sofort Schimmel an feuchten Stellen sowohl drinnen als draußen. Die einzigartige Schaumformel hat einen weniger penetranten Geruch, lässt sich gezielter auf den Schimmel aufsprühen und birgt weniger Spritzer auf Spritzer. Außerdem hat der Schaum die Eigenschaft, länger anzuhaften und sorgt dadurch für eine bessere und längere Einwirkung. Geeignet für geflieste Wände und Stück (auch für Marmor und andere Natursteinarten) und Fugen in Badezimmer, Dusche, Toilette, Küche, Keller, Souterrain, Sauna, Schwimmbad, Garage, Abstellraum. Auch für die Reinigung von Haussässen, Balkon, pflanzenkübel, Gartendeko (wie z.B. Statuen).

**Gesetzlich vorgeschriebene Anwendung:** HG "Schimmel Vernichter Schaumspray" darf ausschließlich zur Bekämpfung von Schimmel und Grünbelag auf Kacheln, Silikonfugen, Mauerwerk und anderen Bauelementen verwendet werden. (Auch für Marmor geeignet). P12 Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmitel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind, Anwendungswert: Fungizid, Algizid.

**Gebräuchsanweisung:** Bitte vor der Verwendung die Veriegelung entfernen. Falls Sie die Flasche umgedreht haben, bitte die Flasche wieder auf dem Sprühöffnung zurückgekehrt sein, um erneute Verwendung möglichstweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser durchzuspülen, zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumausatzes. Bitte vor der Verwendung die Verriegelung entfernen. Das Produkt hat eine bleichende Wirkung. Im Zweifelsfall das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle testen. Schimmel vorher NICHT beseitigen. Den Schaumausatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Die Flächen in einer Entfernung von ca. 20 cm abwaschen. Bei jeder Verwendung die Flächen nach 30 Minuten noch einmal besprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Die behandelte Fläche mit Wasser und einem Schwamm reinigen. Elastische Fugen (z.B. Silikon) nach etwa 30 Minuten mit Wasser abspülen und noch einmal besprühen. Nach Gebrauch den Sprühaußensatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). Für die Reinigung von grünen Flächen mit grünem Belag empfehlen wir HG "Algen- und Grünbelag Entferner".

**Verbrauch:** 2 bis 3 m<sup>2</sup> Wandfläche / 6 bis 8 m<sup>2</sup> geflieste Bodenfläche

Validierte Zielorganismen: Schimmel, Algen,

Zulassungsnummer: 416B

Halbar bis: Siehe unten

Zusammensetzung: AL - andere Flüssigkeiten zur direkten Anwendung.

Wirkstoff und Wirkstoffgehalt: Natrumhypochlorit (CAS 7681-52-9), 4.49 %.

Erste Maßnahmen: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minutenlang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Für zusätzliche Informationen Toxikologie-Zentrum kontaktieren: 070/245.245.

**Achtung:** Wir empfehlen, während der Anwendung gut zu lören und Gummi- oder Kunststoffverschlüsse gegen Spritzer auf Kleidung, Farbsprays und Laken zu verwenden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht auf Metalle wie z.B. Zierstreichen, Aluminium oder Edelstahl verwenden. Nicht für gefärbte Flächen geeignet. Dieses Produkt ist nicht geeignet für die Anwendung auf Stuckdecken. Nach Anwendung kann auf hellen elastischen Fugen (z.B. aus Silikon) ggf. eine permanente braune Verfärbung auftreten. Alte Kacheln oder Fliesen mit qualitativ minderwertiger Glasur und Haarmissen können sich braun verfärben. Diese braune Verfärbung lässt sich mit Hypo (Natriumhypochlorit) eventuell beseitigen. Eine weitere ist auf Anfragen an das Kundendienstcenter. Das Produkt ist zur Wiederverwendung geeignet. Kühl, dunkel und aufrecht transportieren und aufzubewahren. Halbar bis: Siehe Unterseite. Nur wenn im Dunkeln und bei 20 °C aufbewahrt. Bei niedriger Temperatur verlängert sich die Haltbarkeit. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)30 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.