



Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - België

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

GHS-productidentificatie : HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Watergedragen verf voor buiten gebruik.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA  
Everest Office Park - Leuvensesteenweg 248 B  
B 1800 Vilvoorde – Belgium  
Tel. +32 (0) 2 254 2211  
Fax. +32 (0) 2 254 2335

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : SDS@akzonobel.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer : +32 2 254 22 11 (8.00 – 16.30)  
Antipoisoncenter/Antigifcentrum/Centre Antipoisons/Antigiftzentrum: +32 (0) 70 245 245

Versie : 3

Datum vorige uitgave : 13-9-2022

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord : Geen signaalwoord.

Gevarenaanduidingen : H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preventie</b>                                                                                                                                                  | : P273 - Voorkom lozing in het milieu.                                                                                              |
| <b>Reactie</b>                                                                                                                                                    | : Niet van toepassing.                                                                                                              |
| <b>Opslag</b>                                                                                                                                                     | : Niet van toepassing.                                                                                                              |
| <b>Verwijdering</b>                                                                                                                                               | : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.           |
| <b>Aanvullende etiketonderdelen</b>                                                                                                                               | : Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en C(M)IT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| <b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b> | : Niet van toepassing.                                                                                                              |
| <b>Speciale verpakkingseisen</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| <b>Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien</b>                                                                                        | : Niet van toepassing.                                                                                                              |
| <b>Voelbare gevaarsaanduiding</b>                                                                                                                                 | : Niet van toepassing.                                                                                                              |

### 2.3 Andere gevaren

|                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII</b> | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| <b>Overige gevaren die niet leiden tot classificatie</b>                                                     | : Geen bekend.                                                                           |

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam  | Identificatiemogelijkheden                                                                       | %       | Classificatie                                                                      | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                  | Type    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 2-butoxypropan-2-ol          | REACH #:<br>01-2119475527-28<br>EC: 225-878-4<br>CAS-nummer:<br>5131-66-8<br>Index: 603-052-00-8 | ≥1 - ≤3 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                          | -                                                               | [1]     |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat     | EC: 203-090-1<br>CAS-nummer:<br>103-23-1                                                         | ≥1 - ≤3 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                          | -                                                               | [1]     |
| ammoniak, waterige oplossing | EC: 215-647-6<br>CAS-nummer:<br>1336-21-6<br>Index: 007-001-01-2                                 | ≤0.3    | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400                    | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 5%<br>M [Acuut] = 1                     | [1] [2] |
| IPBC                         | EC: 259-627-5<br>CAS-nummer:<br>55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7                                | ≤0.3    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 | ATE [Oraal] = 500<br>mg/kg<br>ATE [Inademing<br>(gassen)] = 700 | [1]     |

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                              |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | EC: 220-120-9<br>CAS-nummer: 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6              | ≤0.1 | STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                      | ppm<br>M [Acuut] = 10<br>M [Chronisch] = 1<br><br>ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05%<br>M [Acuut] = 1                                                                                                                                | [1] |
| C(M)IT/MIT(3:1)              | REACH #: 01-2120764691-48<br>CAS-nummer: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | ≤0.1 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Oraal] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.05 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 100 | [1] |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geassocieerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

#### Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** :  Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
- Inademing** :  Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- Huidcontact** :  Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
- Inslikken** :  Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet.
- Bescherming van eerstehulpverleners** :  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid.

Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Oogcontact</b>  | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inademing</b>   | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Huidcontact</b> | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inslikken</b>   | : Geen specifieke gegevens. |

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

**Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.

**Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
kooldioxide  
koolmonoxide  
metaaloxide(n)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** :  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermde en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8.2 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam   | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniak, waterige oplossing | <b>Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). [Ammoniak]</b><br>Grenswaarde: 20 ppm 8 uren.<br>Grenswaarde: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 uren.<br>Kortetijdswaarde: 50 ppm 15 minuten.<br>Kortetijdswaarde: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten. |

- Aanbevolen monitoring procedures** : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

(Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

### DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam   | Type | Blootstelling          | Waarde                  | Populatie          | Effecten   |
|------------------------------|------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| n-butoxypropan-2-ol          | DNEL | Langetermijn Oraal     | 12.5 mg/kg bw/dag       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 22 mg/kg bw/dag         | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 43 mg/m <sup>3</sup>    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 52 mg/kg bw/dag         | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 147 mg/m <sup>3</sup>   | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 50 %                    | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 50 %                    | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                              | DNEL | Kortetermijn Dermaal   | 50 %                    | Werknemers         | Lokaal     |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 50 %                    | Werknemers         | Lokaal     |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat     | DNEL | Langetermijn Oraal     | 1.7 mg/kg bw/dag        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 4.4 mg/m <sup>3</sup>   | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 13 mg/kg bw/dag         | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 17.8 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 25.5 mg/kg bw/dag       | Werknemers         | Systemisch |
| IPBC                         | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.023 mg/m <sup>3</sup> | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.07 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Lokaal     |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Lokaal     |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 2 mg/kg bw/dag          | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.345 mg/kg bw/dag      | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.966 mg/kg bw/dag      | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.2 mg/m <sup>3</sup>   | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 6.81 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Systemisch |
| C(M)IT/MIT(3:1)              | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | Werknemers         | Lokaal     |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.04 mg/m <sup>3</sup>  | Algemene bevolking | Lokaal     |

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|  |      |                        |                        |                    |            |
|--|------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
|  | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.04 mg/m <sup>3</sup> | Werknemers         | Lokaal     |
|  | DNEL | Langetermijn Oraal     | 0.09 mg/kg bw/dag      | Algemene bevolking | Systemisch |
|  | DNEL | Kortetermijn Oraal     | 0.11 mg/kg bw/dag      | Algemene bevolking | Systemisch |

### PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam | Detail compartiment             | Waarde          | Detailmethode            |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Crylzuur                   | Zoetwater                       | 0.003 mg/l      | Beoordelingsfactoren     |
|                            | Zeewater                        | 0.3 µg/l        | Beoordelingsfactoren     |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 0.9 mg/l        | Beoordelingsfactoren     |
|                            | Zoetwatersediment               | 0.024 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
|                            | Zeewatersediment                | 0.002 mg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
|                            | Bodem                           | 1 mg/kg dwt     | Evenwichtspartitionering |
|                            | Secundaire vergiftiging         | 30 mg/kg        | Beoordelingsfactoren     |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, wordt een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd groter dan 480 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Viton® of Nitrile, dikker dan 0,38 mm. Als slechts kort contact verwacht wordt, wordt het gebruik van een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Nitrile, dikker dan 0,12 mm. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen én worden vervangen wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging aan het handschoenmateriaal.

De functionaliteit of effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysieke/



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

chemische schade en slecht onderhoud.

De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen om bij het hanteren van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de volgende bron:

De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

- Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
- Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.
- Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

- Fysische toestand** : Vloeistof.
- Kleur** : Grijs.
- Geur** : Niet beschikbaar.
- Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar.
- Smelt-/vriespunt** : Niet beschikbaar.
- Beginkookpunt en kooktraject** : 100°C (212°F)
- Ontvlambaarheid** : Niet beschikbaar.
- Onderste en bovenste explosiegrens** : Niet beschikbaar.
- Vlampunt** : Gesloten kroes: Niet van toepassing. [Pensky-Martens]
- Zelfontbrandingstemperatuur** :

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| Naam bestanddeel                                                                      | °C          | °F          | Methode   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| (2-butoxy-1-methylethoxy)propaan-2-ol                                                 | 194         | 381.2       | EU A.15   |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                                             | 204         | 399.2       |           |
| 2-dimethylaminoethanol                                                                | 230         | 446         | DIN 51794 |
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout                                                 | 240 tot 250 | 464 tot 482 | EU A.16   |
| 1-butoxypropaan-2-ol                                                                  | 260         | 500         | EU A.15   |
| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, <2%aromaten | 280 tot 470 | 536 tot 878 |           |
| 2-ethylhexaan-1-ol                                                                    | 280         | 536         | EU A.15   |
| 1,1',1"-nitrilotripropaan-2-ol                                                        | 285         | 545         | DIN 51794 |
| butylmethacrylaat                                                                     | 290         | 554         |           |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat                                                              | 377         | 710.6       |           |
| acrylzuur                                                                             | 390         | 734         |           |
| isoboterzuur, monoester met 2,2,4-trimethylpentaan-1,3-diol                           | 393         | 739.4       |           |
| [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                                          | 400         | 752         | DIN 51794 |
| ethanol                                                                               | 455         | 851         | DIN 51794 |
| styreen                                                                               | 490         | 914         |           |

**Ontledingstemperatuur** : Niet beschikbaar.

**pH** : 8.5 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%] [DIN EN 1262]

**Viscositeit** : Kinematisch: 273 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]

**Oplosbaarheid** :

| Media      | Resultaat                 |
|------------|---------------------------|
| Koud water | Oplosbaar [OESO (TG 105)] |

**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet van toepassing.

**Dampspanning** :

| Naam bestanddeel                                                                      | Dampdruk bij 20 °C |             |                | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----|---------|
|                                                                                       | mm Hg              | kPa         | Methode        | mm Hg              | kPa | Methode |
| ammoniak, waterige oplossing                                                          | 360.03             | 48          |                |                    |     |         |
| ethanol                                                                               | 42.95              | 5.7         |                |                    |     |         |
| water                                                                                 | 23.8               | 3.2         |                |                    |     |         |
| styreen                                                                               | 6.4                | 0.85        |                |                    |     |         |
| 2-dimethylaminoethanol                                                                | 4.59               | 0.61        |                |                    |     |         |
| acrylzuur                                                                             | 2.85               | 0.38        |                |                    |     |         |
| butylmethacrylaat                                                                     | 1.59               | 0.21        | OECD 104       |                    |     |         |
| 1-butoxypropaan-2-ol                                                                  | 1.05               | 0.14        | OECD 104       |                    |     |         |
| Polyether modified siloxane                                                           | 0.75               | 0.1         |                |                    |     |         |
| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclischeverbindingen, <2%aromaten | 0.75 tot 2.25      | 0.1 tot 0.3 |                |                    |     |         |
| 2-ethylhexaan-1-ol                                                                    | <0.75              | <0.1        | DIN EN 13016-2 |                    |     |         |

HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                                                             |            |             |        |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---|---|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                   | 0.14       | 0.019       |        |   |   |
| 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propaan-2-ol                     | 0.045      | 0.006       |        |   |   |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate          | <0.011     | <0.0015     | EU A.4 |   |   |
| isoboterzuur, monoëster met 2,2,4-trimethylpentaan-1,3-diol | 0.0098     | 0.0013      | EU A.4 |   |   |
| [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                | 0.0082     | 0.0011      |        |   |   |
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout                       | 0.00000034 | 0.000000045 | EU A.4 |   |   |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat                                    | 0          | 0           |        |   |   |
| C(M)IT/MIT(3:1)                                             | 0          | 0           |        |   |   |
| bronopol                                                    | 0          | 0           |        | 0 | 0 |

**Dichtheid** : 1.097 g/cm<sup>3</sup> [DIN EN ISO 2811-1]

**Dampdichtheid** : Niet beschikbaar.

### Deeltjeskenmerken

**Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet van toepassing.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** : Geen specifieke gegevens.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Geen specifieke gegevens.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Resultaat    | Soorten | Dosis      | Blootstelling |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------------|
| 1-butoxypropaan-2-ol        | LD50 Dermaal | Konijn  | 3100 mg/kg | -             |
|                             | LD50 Oraal   | Rat     | 2700 mg/kg | -             |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat    | LD50 Oraal   | Rat     | 7392 mg/kg | -             |
| IPBC                        | LD50 Oraal   | Rat     | 1470 mg/kg | -             |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam      | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 139755                          | N/A           | N/A             | 583333.3                 | 2500                      | N/A                                  |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 2700          | 3100            | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| bis(2-ethylhexyl)adipaat        | 7392          | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | 500           | N/A             | 700                      | 3                         | N/A                                  |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | 500           | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| C(M)IT/MIT(3:1)                 | 100           | 50              | N/A                      | N/A                       | 0.05                                 |

### Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam  | Resultaat                 | Soorten | Score | Blootstelling       | Observatie |
|------------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------|------------|
| ammoniak, waterige oplossing | Ogen - Ernstig irriterend | Konijn  | -     | 0.5 minuten<br>1 mg | -          |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | Ogen - Ernstig irriterend | Konijn  | -     | 250 ug              | -          |
| C(M)IT/MIT(3:1)              | Huid - Licht irriterend   | Humaan  | -     | 48 uren 5 %         | -          |
|                              | Huid - Ernstig irriterend | Humaan  | -     | 0.01 %              | -          |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Overgevoeligheid

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Mutageniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Kankerverwekkendheid

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### Teratogeniciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam   | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| ammoniak, waterige oplossing | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

### STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| IPBC                       | Categorie 1 | -                       | -           |

### Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

**Oogcontact** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Huidcontact</b> | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Inslikken</b>   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Oogcontact</b>  | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inademing</b>   | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Huidcontact</b> | : Geen specifieke gegevens. |
| <b>Inslikken</b>   | : Geen specifieke gegevens. |

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Mogelijke directe effecten</b>    | : Niet beschikbaar. |
| <b>Mogelijke vertraagde effecten</b> | : Niet beschikbaar. |

#### Blootstelling op lange termijn

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Mogelijke directe effecten</b>    | : Niet beschikbaar. |
| <b>Mogelijke vertraagde effecten</b> | : Niet beschikbaar. |

#### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Conclusie/Samenvatting</b>           | : Niet beschikbaar.                                            |
| <b>Algemeen</b>                         | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>             | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Mutageniciteit</b>                   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting</b> | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam                                                                      | Resultaat                               | Soorten                             | Blootstelling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| bis(2-ethylhexyl)adipaat<br>ammoniak, waterige oplossing<br>IPBC<br>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | Acuut LC50 660 µg/l Zoetwater           | Daphnia - Daphnia magna             | 48 uren       |
|                                                                                                  | Acuut LC50 89.9 mg/l Zoetwater          | Vis - Danio rerio - Larve           | 96 uren       |
|                                                                                                  | Acuut LC50 37 ppm Zoetwater             | Vis - Gambusia affinis - Volwassene | 96 uren       |
|                                                                                                  | Acuut EC50 0.186 mg/l Zoetwater         | Daphnia - Daphnia magna             | 48 uren       |
|                                                                                                  | Chronisch NOEC 8.4 ppb                  | Vis - Pimephales promelas           | 35 dagen      |
|                                                                                                  | Acuut EC50 1.5 mg/l                     | Daphnia - Daphnia magna             | 48 uren       |
|                                                                                                  | Acuut EC50 0.4 mg/l                     | Daphnia - Pseudomonas putia         | 16 uren       |
| Acuut IC50 0.067 mg/l                                                                            | Algen - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 uren                             |               |
| Acuut LC50 1.3 mg/l                                                                              | Vis - Ochorhyncus mykiss                | 96 uren                             |               |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| IPBC                        | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

### 12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam                             | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|
| t-butoxypropan-2-ol<br>bis(2-ethylhexyl)adipaat<br>IPBC | 1.2                | -   | laag       |
|                                                         | 8.94               | 27  | laag       |
|                                                         | 2.81               | -   | laag       |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

- Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
- Gevaarlijke Afvalstoffen** : De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.
- Instructies voor verwijdering** : Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.  
Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.  
Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen.  
Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering.

#### Europese Afvalcatalogus (EAK)

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product:

| Afvalcode    | Afvalnotatie                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| EWC 08 01 12 | niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak |

#### Verpakking

- Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.
- Instructies voor verwijdering** : Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering.  
Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik.  
Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.
- Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID           | IMDG              | IATA           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Not regulated. |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | -                 | -                 | -              |
| 14.3 Transportgevarenklasse (n)                                     | -                 | -                 | -              |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | -                 | -                 | -              |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee.              | Nee.              | No.            |

### Aanvullende informatie

IMDG : Noodschema's Not applicable.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten : Niet van toepassing.

### Overige EU-regelgeving

VOC (Volume/Volume): : De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.



HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

## RUBRIEK 15: Regelgeving

VOS voor gebruiksklare mengsels :  Niet beschikbaar.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht : Niet vermeld

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water : Niet vermeld

### Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

### persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

### Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

### Internationale regelgeving

#### Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

#### Montreal protocol

Niet vermeld.

#### Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

#### Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent: voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

#### UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

### Inventaris

Euraziatische Economische Unie :

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

HT ULTIMA ZIJDEGLANS ZWART RAL 9005

## RUBRIEK 16: Overige informatie

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
 RRN = REACH registratie nummer  
 SGG = Segregatiegroep  
 zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

**Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classificatie           | Rechtvaardiging   |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode |

### Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                      |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H331   | Giftig bij inademing.                                                      |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |

### Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 2                                            |
| Acute Tox. 3      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                            |
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Skin Corr. 1B     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B                                    |
| Skin Corr. 1C     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1C                                    |
| Skin Irrit. 2     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                 |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A                                |
| STOT RE 1         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT SE 3         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Gedrukt op : 16 december 2022

Datum van uitgave/ Revisie datum : 14 december 2022

Datum vorige uitgave : 13 september 2022

Versie : 3

### Kennisgeving aan de lezer

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

*De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.*

*De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.*